



高周波フラッシュ接着機ボンデックス

High-frequency Flush Joining Machine:BONDEX

スタンダード機に比べコンパクトタイプでありながら 生産能力の高い中型高周波フラッシュ接着機

特長

- ・多品種少生産の対応が可能
- ・搬送装置をセットすることで長尺材の接着も対応可能
- ・短時間接着が可能で製品の反りが減少
- ・化粧面に心材の痕が現れません
- ・メラミン化粧板も接着可能

用途例

- ・内装ドア、クロゼットドア、キッチンドア
- ・家具用部材、玄関収納部材
- ・店舗内装家具



BONDEX-15L 型

電 源: 3相200V

電 源 最 大 入 力: 26kVA

高 周 波 出 力: 15kW

最 大 加 工 サ イ ズ: 1200(W) × 1200(L) × 10~100(T)mm

機 械 サ イ ズ: 2420(W) × 5060(L) × 3120(T)mm

重 量: 5200kg



動画はこちらから

高周波テクノ事業部 ●本社/大阪市天王寺区上汐6-3-12 〒543-0002 TEL.06-6771-0606
E-mail: techno@vinita.co.jp <http://www.vinita.co.jp>
●名古屋 TEL.052-521-7571 ●東京 TEL.03-3861-0437