

ハイブリッド高周波ウェルダー

サーボプレス搭載 **NEW** YPO-8XD型

特 長

- ・サーボプレスの採用により、高速かつ高精度の溶着厚みの規制およびコントロールが可能です。
- ・高周波スーパーコントロールシステムにより、高周波出力の制御精度が向上し高度な溶着加工が実現でき、さらに溶着品質の安定化が図れます。
- ・超高感度スパーク検知装置の搭載により、スパーク時の電極への損傷を防止できます。
- ・加圧トルクセンサーにより、加圧状態の異常を検知できます。
- ・溶着条件（高周波出力、入射波、反射波、同調、加圧トルク、溶着厚み）のデータ出力が可能となり、データロガーへの取り込みや記録、監視システムの構築も可能です。（オプション）

用途例

- ・医療用輸血バック ・気密性バック ・化粧品、医療用液体バック
- ・自動車用室内カーマットのヒールパッド溶着
- ・ブリスターパックの溶着溶断
- ・その他厚もののフィルム、シートの溶着

加工対象

PVC

PU

EVA

PETA

PETG

PP三層

PE三層 など


NEW
YPO-8XD型

最大高周波出力：8kW

電 源：3相200V

加 圧：サーボモーター最大加圧力 4.9kN(500kg)

機 械 サ イ ズ：1040(W)×1680(D)×1695mm(H)



山本ビニター株式会社